

## EMBLEM Walk On Sign II

EMBLEM Solvent Walk On Sign besteht aus einer strukturierten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent und Latex Tinten. Als Fußbodenwerbung kann die Folie ohne Laminat eingesetzt werden. Die punktförmigen Strukturen auf der Oberfläche bewirkt die rutschhemmende Wirkung.

Matchcode:	WOS2
Material:	Weich PVC Folie, monomer
Oberfläche:	strukturiert mit hervorstehenden Punkten
Farbe:	weiß
Dicke:	100 µm Basis Film
Klebstoff:	transparenter, semipermanenter Acrylat Kleber
Abdeckung:	silikonisiertes Kraftpapier, 120 g/m <sup>2</sup>
Klebkraft:	5 N/ 25 mm - 24 h AFERA 5001 (Durchschnittswert)
Klebergewicht:	20 g/m <sup>2</sup>
Formbeständigkeit:	Laufrichtung: < -2 % - Quer: < 0 %, FINAT TM 14
Verarbeitungstemperatur:	ab 8 °C
Rutschhemmung:	R 9 nach DIN 51130
Standard Rollenbreiten:	137 cm
Standard Rollenlänge:	25 m
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.