

AM-ECOFOL

AM-ECOFOL ist ein matt beschichteter, weißer Polypropylen Film, der mit marktüblichen Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt wird.

Der transparente Kleber ist removable und mit Luftkanälen für eine einfache Verarbeitung ausgerüstet. Typische Anwendungen sind Messebau, POS und Schilder.

Matchcode:	AM-ECOFOL
Material:	Polypropylen
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Dicke:	100 µm
Kleber:	transparenter, semipermanenter Polyacrylat Kleber mit Mikro-Luftkanälen
Liner:	beidseitig PE-beschichtetes Kraftpapier, 140 g/m ²
Klebkraft - sofort:	3,7 N/25 mm, nach Finat 9 (Durchschnittswert)
Klebkraft - nach 24 Stunden:	8,0 N/25 mm, nach Finat 1 (Durchschnittswert)
Temperaturbeständigkeit:	+15 °C bis +40 °C
Verarbeitungstemperatur:	ab 10 °C
Brandverhalten:	nicht geprüft
Standard Rollenbreiten:	1050 1370 mm
Standard Rollenlänge:	50 m
Haltbarkeit:	bis zu 24 Monate im Innenbereich
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	24 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UVC:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.