

FAT FLOOR WALK

FatFloor Walk ist für mittel- bis langfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. FatFloor Walk ist ein Sandwichprodukt, bestehend aus AsphaltWalk smooth und FatFloor Glue. FatFloor Walk ist das perfekte Produkt für Anwendungen im Aussenbereich wie z.B. an (E-)Tankstellen und Shops bei welchem das Material einer starken Belastung ausgesetzt ist. Bei langzeitiger Aussenanwendung empfehlen wir eine Kantenschutzversiegelung. FatFloor Walk ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produkts entstehen.

Lebensdauer

Die Lebensdauer von FatFloor Walk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Erfahrungsgemäss empfehlen wir einen Gebrauch von 2 bis 3 Jahren.

Druckmethode

UV härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Anwendungsbeispiele

- Ladeneingänge
- Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere Veranstaltungen
- Tankstellen
- Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten
- Parkplätze für Elektrofahrzeuge
- Lagerhausmarkierungen

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anwendung und Entfernung
- Sehr robust
- Extra rutschfest

Technische Informationen

FatFloor Walk

Grösse	AsphaltWalk Smooth: Breite: 1.22 m Länge: 15.00 m FatFloor Glue: Breite: 1.22 m Länge: 15.00 m	
Material	Beschichtetes Weich-Aluminium (Polyurethan) und ein klares, selbstklebendes rutschfestes strukturiertes Vinyl	1520µ +/- 10µ 10µ
Kleber	Permanent Acryl solvent (FatFloor Glue) Permanent Acryl solvent (AsphaltWalk smooth)	50µ +/- 5µ 80µ +/- 5µ
Zertifikat	Rutschfestigkeit (FatFloor Glue)	R10
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen*
15 Minuten dwell	55oz/in (66N/100 mm)	20oz/in (22N/100mm)	40oz/in (44N/100mm)
24 Stunden dwell	75oz/in (82N/100 mm)	25oz/in (27N/100 mm)	55oz/in (60N/100 mm)

Chemische Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel / Bleifreies Benzin	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichmittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	E	99% IPA	E

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung
NE = nicht empfohlen
I = nur für sporadische Belastung

* Abweichungen in Farbe und Menge von beschichteten Flächen, einschliesslich Farben, Staubbeschichtungen, Lacke, Farbkörper und andere Behandlungen, können evtl. die Leistung der Folie beeinflussen. Die Kompatibilität der Folie zur spezifischen Oberfläche sollte getestet werden. **bei Temperaturen unter +10 °C muss die Oberfläche mit einem Gasbrenner vorbehandelt werden.

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com