

PANORAMA GREEN LAMINAT

panoRama Green Laminat ist ein klares und glänzendes Polyester Laminat, welches zum Laminieren von Druckmedien, insbesondere für das panoRama Green entwickelt wurde. Panorama Green in Kombination mit dem Panorama Green Laminat bildet ein grünes Produkt. Als zusätzlich positiven Nebeneffekt, weist das Panorama Green Laminat, Anti Graffiti Eigenschaften auf und ist so in diesen Anwendungsbereich ebenfalls bedenkenlos einsetzbar. Das Produkt eignet sich ausgezeichnet für den langfristigen Einsatz im Aussenbereich. Zusätzlicher UV Schutz im Laminatfilm trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch ultraviolettes Licht möglichst vermieden werden kann. Die Durchsicht bleibt nach der Aufbringung praktisch vollumfänglich erhalten (kein Schleiereffekt).

Lebensdauer

Bis zu 5 Jahren in mitteleuropäischem Klima.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Garantie

Continental Grafex Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafex Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Hinweis

Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise für panoRama. Bitte gehen Sie mit dem Produkt mit grösster Sorgfalt um.

Anwendungsbeispiele

- Für alle einseitig durchsichtigen Folien, die auf Flachglas aufgebracht werden
- Speziell entwickelt zum Schutz der perforierten Folie gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
- Empfohlen für den Einsatz bei extremen klimatischen Bedingungen und Anwendungen, die einen hervorragenden UV-Schutz und Klarheit erfordern
- Anti Graffiti Schutz

Funktionen & Vorteile

- Sehr hohe UV Resistenz
- Resistent gegen Reinigungsmittel, Alkohol, Lösungsmittel und verdünnte Säuren und Laugen
- Laminatstreifen können als Kantenschutz verwendet werden



Technische Informationen**panoRama Green Laminat**

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 25.00 m, 50.00 m	
Material	Polyester Laminat	20 μ +/- 10% 28g/m ² +/-10%
Kleber	Klarer, permanenter Acrykleber auf Solventbasis	
Laminiermethode	Kalt	
Liner	Einseitig silikonisierter Polyesterliner	30 μ +/- 10 μ / 42g/m ² +/-10%
Zertifikat	Flammschutz	B1
Verklebung	Schrumpfung	0 %
	Kohäsion / Endgültige Kohäsion	Sehr hoch
	Chemische Resistenz	Keine Effekte
	Klebekraft	Hoch
	Min. Verklebe- und Entfernungstemperatur	+10°C (+50°F)
	Verwendungstemperatur	- 20°C bis +140 °C (-4°F bis +284°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our
products please visit:
www.continentalgrafix.com