

PANORAMA X-TREME

panoRama X-treme ist eine selbstklebende, nicht perforierte Vinylfolie. Sie wurde speziell entwickelt für Aussenapplikationen bei Hitze oder Kälte. Der transparente Spezialkleber weist eine enorme Temperaturbeständigkeit auf und ermöglicht es die Folie bei Hitze wie auch bei extremer Kälte zu applizieren.

Lebensdauer

Bis zu 5 Jahre bei mitteleuropäischen klimatischen Bedingungen. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polykarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven Aufkleben wenn möglich testen.

Druckmethode

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten, Latex, Offset und Siebdruck.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Hinweis

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. panoRama X-treme kann trocken wie auch nass appliziert werden.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Beschriftungen (auch Metall und Beton)
- Glatte bis leicht strukturierte Oberflächen
- Festaufbautenanhänger

Funktionen & Vorteile

- Hervorragende Temperaturbeständigkeit und formstabil
- Bis zu 3 Jahre Garantie bei Anwendung in mitteleuropäischem Klima
- Applikation bei Hitze und extremer Kälte möglich
- Einfach Anbringung und Entfernung
- Entfernung ohne Kleberückstände

Technische Informationen**panoRama X-treme**

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 50.00 m	
Material	Nicht perforierte Vinylfolie Bedruckbare weisse Vorderseite	100µ +/- 10µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Spezialkleber	
Liner	Silikonisierter Papierliner	130g +/- 10g
Zertifikat	HP Zertifizierung	Latex 300, 500, 1500 und 3000 Series
	Feuchtigkeitsresistenz	Sehr gut
	Lösungsmittelresistenz	Sehr gut
Verklebung	Verklebetemperatur	-15°C bis zu +50°C (+5°F bis +122°F)
	Verklebetemperatur bei Festaufbautenanhänger	+10°C bis zu +50°C (+50°F bis +122°F)
	Entfernungstemperatur: Entfernung bei +10°Grad oder mehr empfohlen. Test auf entsprechender Oberfläche falls kritisch wegen Kleberückständen.	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F).
	Temperaturbeständigkeit	- 25°C bis zu +70°C (-13°F bis +158°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our
products please visit:
www.continentalgrafix.com