

PANORAMA PROTECT

panoRama Protect ist ein klares und leicht glänzendes Laminat, welches speziell für das Laminieren von Druckmedien entwickelt wurde. Das Produkt eignet sich ausgezeichnet für den langfristigen Einsatz im Außenbereich. Zusätzlicher UV Schutz im Laminatfilm trägt wesentlich dazu bei, dass Farbverbleichung durch ultraviolettes Licht möglichst vermieden werden kann. Die Durchsicht bleibt nach der Aufbringung praktisch vollumfänglich erhalten (kein Schleiereffekt). Unser panoRama Protect ist auch als Edge Protect Kantensiegelung (12mm x 25m) erhältlich, um der eingesetzten Lochfolie optimalen Schutz zu geben.

Lebensdauer

Außen: Bis zu 12 Monaten in mitteleuropäischem Klima
Innen: Bis zu 24 Monaten

Druckmethode

Solvent, Ecosolvent, UV-härtende Tinten und Latex.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.



Hinweis

Bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise für panoRama.

Anwendungsbeispiele

- Für alle einseitig durchsichtigen Folien, die auf Flachglas aufgebracht werden
- Speziell entwickelt zum Schutz der perforierten Folie gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
- Empfohlen für den Einsatz bei extremen klimatischen Bedingungen und Anwendungen, die einen hervorragenden UV-Schutz und Klarheit erfordern

Funktionen & Vorteile

- Für alle Druckverfahren geeignet wie solvent, eco-solvent, Siebdruck und UV härtende Tinten
- Laminatstreifen können als Kantenschutz verwendet werden



Technische Informationen**panoRama Protect**

Grösse	Breite: 1.372 m 1.520 m	Länge: 25.00 m, 50.00 m 50.00 m	
Material	Vinyl Laminat		75µ +/- 10µ
Kleber	Klarer, permanenter Acrykleber auf Solventbasis		
Laminiermethode	Kalt		
Liner	Matter Polyesterliner		50µ +/- 10µ / 46g/m2 +/-10%
Verklebung	Schrumpfung		0 %
	Kohäsion / Endgültige Kohäsion		Hoch / Hoch
	Chemische Resistenz		Keine Effekte
	Klebekraft		Mittel
	Min. Verklebe- und Entfernungstemperatur		+10°C (+50°F)
	Verwendungstemperatur		- 10°C bis +110 °C (+14°F bis +230°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our
products please visit:
www.continentalgrafix.com