



Schwaben
GmbH

EXCELAM Cold

1400 COLD/RS / 1600 COLD/RS / 1600 COMBI/RS



EXCELAM Cold series

1400 COLD/RS

1600 COLD/RS

1600 COMBI/RS

- ▶ für professionelle Kalt-Lamination
Arbeitsbreiten 1400 / 1600 mm
inklusive fahrbarem Untergestell
- ▶ Platten-Montage (Mounting) bis 13 mm
- ▶ stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- ▶ Querschneideeinrichtung
- ▶ Rewinder zum Aufwickeln des Schutzpapiers
- ▶ 58 und 77 mm Rollen-Kern-Durchmesser
- ▶ 1600 COMBI = obere Walze beheizbar bis 120 °C
- ▶ Optionen :
 - Abwickelvorrichtung vorne - E -
 - Aufwickelvorrichtung hinten - R -

EXCELAM COLD



Schwaben
GmbH

EXCELAM COLD

EXCELAM Cold

1400 COLD/RS / 1600 COLD/RS / 1600 COMBI/RS



Der professionelle Laminator für: Bildveredelung, Plattenmontage - im CopyShop, Werbe-Atelier, Repro-Anstalt, Messe-Bau etc.

GMP Kalt - Filme:

Polyester: Crystalex glänzend und matt 25-100 mic
Mounting Film 25 mic

PVC mit UV-Schutz: Pronex 75 mic - softmatt - matt - sand
Chromonex - sand
Floor Mat Film (zertifiziert für Floor Graphics)
Mounting Film 75 mic Vinyl - wiederaufnehmbar

Technische Daten

Produkt	1400 COLD/RS	1600 COLD/RS	1600 COMBI/RS
Stromanschluß	AC 230V / 50Hz		
Leistungsaufnahme	220 W	220 W	2000 W
Heizsystem	keine	keine	Infrarot Heizung
Arbeitstemperatur	0 °C	0 °C	0 ~ 120 °C
Max. Arbeitsbreite	1400 mm	1600 mm	1600 mm
Max. Laminierdicke	13 mm	13 mm	13 mm
Geschwindigkeit	2 m/min	2 m/min	3 m/min
Außenmaße und Gewicht (L x Bx H)	Maschine	1640 x 668 x 1205 mm	1840 x 668 x 1205
	Gewicht	150 kg	200 kg