

PANORAMA INNOVA ICE

panoRama Innova Ice ist eine perforierte, selbstklebende Fensterfolie speziell entwickelt für Aussenapplikationen bei Kälte. Der transparente Spezialkleber weist eine enorme Temperaturbeständigkeit auf und ermöglicht es die Folie bei extremer Kälte zu applizieren. panoRama Innova Ice besteht aus kalandriertem Vinyl mit klarem, semi-permanentem Kleber und verfügt über ein B1 Zertifikat.

Lebensdauer

Bis zu 2 Jahre in mitteleuropäischem Klima. Innerhalb 6 Monaten ohne Rückstände entfernbar. Die Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polykarbonate, gewisse PVC's (es gibt keine komplette Liste). Bei Unsicherheit vor dem definitiven Aufkleben wenn möglich testen.

Druckmethode

Solvent, Ecosolvent, Siebdruck und Latex.

Lagerung

1 Jahr gelagert bei +15 bis +20°C (+59°F bis +68°F) sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

Hinweis

Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen, die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. IMMER nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben. Bitte beachten Sie unsere Verklebeanleitung.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Schaufenster
- Gebäudeverkleidungen
- Heck- und Seitenscheiben von Bussen und Autos

Funktionen & Vorteile

- Entfernung bis zu 2 Jahre bei normalen Konditionen (innerhalb 6 Monate ohne Rückstände entfernbar) (Temp. +10°C)
- Kalandriertes Vinyl bietet eine gute Formstabilität
- Ideale Kombination mit dem Laminat panoRama Cast oder Protect



Technische Informationen

panoRama Innova Ice

Grösse	Breite: 1.372 m Länge: 25.00 m, 50.00 m, 200 m, 400 m	
Material	Selbstklebende, perforierte, kalandrierte Vinylfolie Bedruckbare weisse Vorderseite und schwarze Rückseite für maximalen Kontrast.	145µ +/- 10µ
Kleber	Wiederablösbarer, semi-permanenter, klarer Kleber	
Offene Fläche Bedruckbare Fläche	40% offene Fläche 60% bedruckbare Fläche	
Liner	Papierliner	135g +/- 10µ
Zertifikat	Flammschutz	B1
	Genehmigung TÜV Deutschland	~ D5742 mit panoRama Cast ~ D5743 ohne panoRama Cast
	Feuchtigkeitsresistenz	Gut
	Lösungsmittelresistenz	Gut
	Brandschutz in Schienenfahrzeugen	DIN EN 45545-2
Verklebung	Verklebetemperatur	-15°C bis zu +50°C (+5°F bis +122°F)
	Entfernungstemperatur: Entfernung bei +10°Grad oder mehr empfohlen. Test auf entsprechender Oberfläche falls kritisch wegen Kleberückständen.	+10°C bis zu +30°C (+50°F bis +86°F).
	Temperaturbeständigkeit	- 25°C bis zu +70°C (-13°F bis +158°F)

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
Fax: +41 41 763 60 14
Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com