

PRODUKTSPEZIFIKATION *

Gewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	226	± 7
Dicke DIN EN ISO 534	µm	214	± 7
	mil	8,4	± 0,3
Glanz BYK (60°) ISO 2813		92	± 5
Colour Elrepho UVO (D65) ISO 2469	L	93,5	± 0,6
	a	-0,3	± 0,4
	b	-1,6	± 0,6
	delta b	11,9	± 0,6
CIE Weiße (D65/10°) min. ISO 2469		> 144	
Opazität min. ISO 2469	%	> 92	

Bedruckbarkeit

Einseitig bedruckbar

Laminierbarkeit

Heiß & kalt

Drucktechnologie

🟠 Inkjet solvent

🟡 Inkjet latex

🟣 Inkjet UV

Kompatibilität

Exzellente Ergebnisse auf eco-, mild- und hard-solvent Druckern sowie auf Latex- und UV-Druckern

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Gestochen scharfe Details
- Lebendige Farben
- Hohe Farbkonstanz und großer Farbraum
- Optimale Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Outdoor Haltbarkeit
- Hervorragende Planlage
- Schnell trocken
- PVC frei

HAUPTANWENDUNGEN

Wall Decoration

- Poster
- Großformatige Fotodrucke

Sign & Display Graphics

- POS Schilder
- Ausstellungsgrafiken
- Fotodrucke
- Kommerzielle Poster für Innen- und Außenanwendungen
- Schilder

Verwendungshinweise

Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50 % rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Es wird empfohlen, das Papier vor Gebrauch mindestens 24 Stunden lang dem Raumklima anzupassen.

* Änderungen vorbehalten.

ARISTO®
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · bestellungen@aristographic.at