

AM-PLG / AM-PLM

Hochwertige, wahlweise glänzende oder matte, polymere PVC-Folie, die REACH- und RoHS-konform ist. Eignet sich ideal für die Kaltlamination und bietet einen langfristigen Schutz für Werbeträger im Innen- und Außenbereich. Zudem können auch UV-Drucke mit diesem Laminat zuverlässig geschützt und veredelt werden.

Matchcode:	AM-PLG / AM-PLM
Material:	Polymere Weich PVC-Folie
Oberfläche:	glänzend/matt
Farbe:	transparent
Dicke:	70 µm
Klebstoff:	reines Polyacrylat, permanent, transparent
Abdeckung:	Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiß, 63 g/m ²
Klebkraft:	auf Stahl nach 24h, 11N/25mm - AFERA 5001
Formbeständigkeit:	Laufrichtung: max. 0,4mm, FTM14 Querrichtung: max. 0,4mm, FTM14
Temperaturbeständigkeit:	von -40 °C bis + 90 °C
Brennbarkeit:	B1, DIN 4102
Verarbeitungstemperatur:	min. +8 °C
Rollenbreiten:	105cm / 137cm / 160cm
Rollenlänge:	50 m
Haltbarkeit:	5 Jahre unter mittel-europäischem Normalklima
Lagerfähigkeit:	2 Jahre unter mittel-europäischem Normalklima

Alle Produkte wurden gemäß den Angaben des Herstellers einer strengen Qualitätskontrolle im Rahmen des Management-Systems des Produzenten unterzogen. Die bereitgestellten Informationen basieren auf den aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflussfaktoren bei der Verarbeitung und Anwendung entbinden diese Angaben den Anwender jedoch nicht von der Durchführung eigener Prüfungen und Versuche. Bestehende gesetzliche Vorschriften sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu beachten. Für weitergehende Informationen oder Eignungsprüfungen auf Originalmaterialien steht die Anwendungstechnik des Herstellers beratend zur Verfügung.

ARISTO[®]
Graphic Austria

ARISTO Graphic Austria GmbH

Mühlbachstraße 3 | www.aristographic.at
A - 6322 Kirchbichl | shop.aristographic.at

T: +43 5332 76229-0 | bestellungen@aristographic.at