AM-AF114 Fensterfolie ohne Kleber, transparent

AM-AF114 basiert auf einem transparentem Polyester Film. Dank der Micro Saugnapf Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten Ober- flächen. Der Film ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS und Innen-Dekorationen.

Matchcode:	AM-AF114
Material:	beschichteter Polyester Film
Oberfläche:	glänzend
Farbe:	klar
Dicke:	110 µm
Gewicht:	150 g/m²
Abdeckung:	PET Film, transluzent, 50 µm
Verarbeitungstemperatur:	ab 10 °C
Standard Rollenbreiten:	54“
Standard Rollenlänge:	30 m
Haltbarkeit:	kurzfristige Anwendung im Innenbereich, bis zu 6 Monate
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung

GEEIGNETE TINTEN:

EcoSolvent:	ja	UV:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungsze- iten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustel- len. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

ARISTO Graphic Austria

Office West / Zentrale:
Brixentaler Str. 80d
A - 6300 Wörgl
Tel. +43 5332 76229-0
www.aristographic.at

Office East: Campus 21
Liebermannstr. Obj. F13/1010
A - 2345 Brunn am Geb.
Tel. +43 5332 76229-20
info@aristographic.at

ARISTO-Datenblätter Solvent de L17; Geändert: 24.10.18

AM-AF114 Fensterfolie ohne Kleber, transparent

Beschreibung:

AM-AF114 Fensterfolie ohne Kleber – transparent, basiert auf einem transparentem Polyester Film mit einer glänzenden Beschichtung, die mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden kann. Hinter dem Film liegende Objekte werden aufgrund seiner Klarheit nicht verzerrt. Durch die innovative Saugnapf Technologie haftet der AM-AF114 an glatten Flächen. Durch Optimierung der Haftschicht wurde die UV Stabilität verbessert. Der etwas dünnere Film lässt sich besser anbringen und kann weiterhin repositioniert und rückstandsfrei abgelöst werden.

Verarbeitung:

Der Film haftet nur auf glatten, planen oder zylindrischen Oberflächen wie z.B. Fensterglas. Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett, etc. gereinigt sein. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Film und Untergrund wird empfohlen. Sollte die Haftfläche durch Staub verschmutzt sein, kann diese mit klarem Wasser vorsichtig gesäubert werden.

Zur blasenfreien Verklebung kann der Untergrund mit etwas klarem Wasser eingesprüht werden. Dieses muss im Anschluss sorgfältig herausgerakelt werden. Beim Anbringen kann der Liner zum Schutz des Druckes zwischen Druck und Rakel gelegt werden.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Anwendungen:

Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS, in Schaufenstern, oder Innen-Dekorationen.