# AM-CANVAS

AM-CANVAS ist ein einseitig beschichtetes Leinwandgewebe aus einem Polyester-Baumwoll-Gemisch für Kunstreproduktionen. Die warmweiße Beschichtung ermöglicht intensive Farben und erhält die gleichmäßige Gewebestruktur.
Typische Anwendungen sind künstlerische Präsentationen und exklusiver Wandschmuck.

| | |
|---|---|
| Matchcode: | AM-CANVAS |
| Materialart: | Polyester-Baumwoll Gewebe (65/35 %) |
| Bindung: | 2:1 |
| Oberfläche: | matt |
| Farbe: | warmweiß |
| Gewicht: | 410 g/m² |
| Opazität: | 96 ±2 |
| Standard Rollenbreite: | 54“, 60“ |
| Standard Rollenlänge: | 20 m |
| Lagerung: | kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte |
| Lagerfähigkeit: | 36 Monate in der Originalverpackung |

GEEIGNETE TINTEN:

| | | | |
|---|---|---|---|
| EcoSolvent: | ja | UVC: | ja |
| Solvent: | ja | Latex: | ja |

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

ARISTO Graphic Austria

Office West / Zentrale:
Brixentaler Str. 80d
A - 6300 Wörgl
Tel. +43 5332 76229-0
www.aristographic.at

Office East: Campus 21
Liebermannstr. Obj. F13/1010
A - 2345 Brunn am Geb.
Tel. +43 5332 76229-20
info@aristographic.at

ARISTO-Datenblätter Solvent de L17; Geändert: 24.10.18

# AM-CANVAS

## Beschreibung:

AM-CANVAS basiert auf einem hochwertigen Leinwandgewebe. Durch die Polyester-Baumwoll Mischung erhält das Gewebe eine hohe Dimensionsstabilität. Wegen dieser Rohstoffauswahl gehören durchhängende Leinwände, bedingt durch schwankende Luftfeuchtigkeit, der Vergangenheit an. Dank des leicht dehnbaren Gewebes und der flexiblen Beschichtung kann das AM-CANVAS problemlos und ohne Weißbruch auf Spann- und Keilrahmen aufgezogen werden. Die reflexionsfreie Beschichtung auf der gleichmäßigen Gewebestruktur ermöglicht einen uneingeschränkten Einsatz in Galerien. Intensive Farben sind auf der warmweißen Beschichtung möglich. Das AM-CANVAS kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten bedruckt werden.

## Verarbeitung:

AM-CANVAS lässt sich vernähen, sollte jedoch nicht gefaltet werden. Wir empfehlen für eine ausreichende Trocknung des Druckes vor der Weiterverarbeitung zu sorgen.
Die Verwendung von Canvas konzentriert sich schwerpunktmäßig auf den Innenbereich. Um Fingerabdrücke zu vermeiden, empfiehlt es sich bei der Verarbeitung Baumwollhandschuhe zu tragen.

## Anwendungen:

Typische Anwendungen für AM-CANVAS sind künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto-Kunstobjekte und Kunstreproduktionen.