

Datenblatt

AM-FLF40

Beschreibung	perforierte, selbstklebende, Fensterfolie, 40% offene Fläche, PVC polymer kalandriert, klarer semi-permanenter Acrylatklebstoff, bedruckbare weisse Vorderseite, schwarze Rückseite für maximalen Kontrast, empfohlenes Schutzlaminat AM-FLAM (gegossen, hochtransparent)	
Anwendung	Digitaldruckfolie zum Bedrucken mit lösemittelhaltigen, latexbasierenden und UV Tinten, sowie Siebdruck. *** Klebkraft nimmt mit der Zeit zu. Nicht auf folgende Oberflächen verwenden: Frische Farbe oder Tinte, Polycarbonate, gewisse PVC's. Bei Unsicherheit vor Verklebung testen.	
Zertifikate	M1 und B1 zertifiziert; Genehmigung TÜV ABG (D5453, D5307 und D5452) durch Hersteller Continental Grafix LTD	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C (bis zu 30°C)	
Temperaturbeständigkeit	- 17 bis zu + 50°C	
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 Jahre, Innerhalb 6 Monaten rückstandsfrei entfernbar*	
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	1 Jahr bei ungeöffneter Originalverpackung *	

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	145	µm	ISO 534

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Gewicht ISO 536
Universal-Liner	135g/qm

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

10/5/18

Änderungen vorbehalten

**Aufgrund der Wechselwirkung zwischen Druckfarben und dem Laminat, ist mit einem Schrumpfen in den ausgeschnittenen bedruckten Graphiken zu rechnen

***Darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmitteln kommen die Lösungsmittel oder Ammoniak enthalten. Fenster nur mit Seife und Wasser reinigen. Gründlich abspülen und das Glas trocknen lassen. IMMER nur auf trockene und gereinigte Glasoberflächen kleben. Bitte beachten Sie unsere Verklebeanleitung.



ARISTO Graphic Austria GmbH

Brixentaler Str. 80 d | T: +43 5332 76229 - 0
A - 6300 Wörgl | F: +43 5332 76229-77

www.aristographic.at · info@aristographic.at