

Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 4.0

Hinweise zur Reinigung und Pflege

Die Oberfläche der Scotchgard PPF Pro Series 4.0 Lackschutzfolie ist mit einem Clearcoat vergütet. Dieser schützt die Oberfläche in hohem Maße gegen Umwelteinflüsse und mechanische Beanspruchungen.

Eine regelmäßige Behandlung der Oberfläche mit einer Politur oder einem Wachs ist nicht notwendig.

Zur regelmäßigen Reinigung ist die Verwendung von handelsüblichen Autoshampoos ausreichend.

Eine Reinigung mit stark alkalischen, säure-oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln ist zu vermeiden, da eine dauerhafte Schädigung der Folie nicht ausgeschlossen werden kann.

Bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers muss der Abstand der Sprühlanze zur Folienoberfläche mindestens 1 Meter betragen.

Richten Sie den Wasserstrahl nicht direkt auf die Kanten, da dies zu einem Ablösen der Folie führen kann.

Wichtiger Hinweis:

Es dürfen keinesfalls Polituren mit abrasiven Bestandteilen verwendet werden. Dies führt zu einer Schädigung der Oberfläche und einem damit verbundenen Verlust der Oberflächengüte.